

SHRINK FIT HOLDER


Coolant-through hole

Clamping Range : $\phi 3.0 \sim \phi 20.0$

CODE No.

ST32 SSF10 150

Shank Chucking Dia Length



PRODUCT INFORMATION

- 4D선단에서 $3\mu\text{m}$ 이내의 흔들림 정도
- 높은 정밀도와 강력한 파지력
- 대칭적,슬림한 디자인으로 가공최적화
- 전제품 내부공유 Coolant Through Hole
- $3\mu\text{m}$ (T.I.R) Run-out at 4D away from shank nose.
- Excellent Run-out accuracy and powerful clamping.
- Optimal operation with slim and symmetrical design.
- All products can be used for center through coolant type.

Code No.	ød	øC	øD1	L	L1	E	Weight (kg)
ST20 - SSF 4 - 150	4	8	20	150	40	16	0,3
SSF 6 - 150	6	10			62	26	0,3
- 200				100	0,35		
- 250					0,4		
SSF 8 - 150	8	13		150	71		0,3
- 200				200		0,35	
- 250				250		0,4	
SSF10 - 150	10	16		150	43	32	0,4
- 200				200		0,5	
- 250				250		0,6	
ST32 - SSF10 - 150	10	16	32	150	70	32	0,5
- 200				200		0,8	
- 300				250		1,2	
SSF12 - 150	12	19		150	129	36	0,55
- 200				200		0,8	
- 300				300		1,25	
SSF16 - 150	16	24		150	83	38	0,6
- 200				200			0,9
- 300				300			1,3
SSF20 - 150	20	28		150	50		0,6
- 200				200			0,9
- 300				300			1,3

- ▶ 열박음홀더 사용시 절삭공구 Shank경은 h6의 제품을 사용해 주십시오.
- ▶ 절삭공구는 초경 Shank만 대응합니다. (하이스 제품 사용금지)
- ▶ 열박음홀더 사용시 지정된 고주파 히팅기를 사용해서 절삭공구 체결을 권장합니다.
- ▶ SELUX 고주파 히팅기는 P153
- ▶ 절삭공구 최소 삽입길이를 준수해 주시기 바랍니다.
- ▶ 공구길이조정 Stopper는 별도 판매 입니다. P153
- ▶ 열박음척 사용시 척 내경에 있는 방청유를 제거후에 사용하셔야 합니다. 내구성 저하 원인이 됩니다.

- ▶ Please use only carbide cutting tools of a shank tolerance within H6.
- ▶ Please use only carbide cutting tools for shrink fit holder. (Prohibit use HSS CUTTING TOOLS)
- ▶ We recommend shrink fit equipment when you use shrink fit holder.
- ▶ SELUX shrink fit equipment is referred. P153
- ▶ Please follow minimum insertion length of the cutting tools.
- ▶ Stopper for adjusting cutting tool length order separately. P153
- ▶ Please clean the shank outside and inside of shrink fit before use. If you don't clean the shrink fit, it has problem about Run-out and tool life.